

Multibeam

Slørfri & vridningsstive koblinger



Multibeam-koblingen er vridningsstiv og slørfri. Der er ingen sliddele og derfor intet vedligehold.

Koblingen er tolerant over for opretningsfejl og tåler store vinkelafvigelse. Er bedst til opgaver i én

omdrejningsretning. Fås i rustfast stål, aluminium eller kunststof. Monteres på aksler med låseskruer eller klemnav.

Multibeam leveres færdigboret fra fabrik eller uboret fra Brd. Klees lager.

Generelt				Rustfast stål			Aluminium		
Str.	Yder-diameter E [mm]	Max. boring [mm]	Max. aksel-forsætning [mm]	Nom. moment [Nm]	Længde L [mm]	Vægt [g]	Nom. moment [Nm]	Længde L [mm]	Vægt [g]
09	9,5	4,8	0,12	1,5	20	7	1	20	3
13	12,7	6,4	0,17	3	25	17	2	23	6
16	15,9	8	0,20	5	25	28	3,4	25	10
19	19,1	10	0,25	8	28	44	5,3	27	14
25	25,4	12,7	0,38	16	38	109	10	38	38
32	31,8	16	0,50	25	57	262	15	57	92
38	38,1	19	0,60	36	67	443	22	67	154
44	44,5	22	0,80	48	76	687	30	76	239
51	50,8	26	0,90	73	95	1116	40	95	389
57	57,2	30	0,95	102	130	1944	55	130	674
64	63,5	36	1,00	140	150	3234	75	150	1118

Data i tabellen er kun retningsvisende. For eksakte værdier og andre udførelser henvises til kontakt Brd.Klee.

Temperaturområde rustfast stål (AISI303) $\div 40 - +140^{\circ}\text{C}$. / Temperaturområde aluminium (L168) $\div 40 - +120^{\circ}\text{C}$.
Tilladelig vinkelafvigelse: $3-7^{\circ}$ afhængig af størrelse. / Max. hastighed uden afbalancering: 5000 rpm

