



Uni-Lat

Slørfri & vridningsstive koblinger

Uni-Lat koblinger er slørfri og vridningsstive. De kan optage store vinkelfejl/akselforsætninger på op til 10° / 1 mm.

Uni-Lat er aksial stiv og kan derfor bruges til lettere skubbe- og trækkeopgaver.

Koblingen leveres færdigboret fra fabrik. Monteres på aksel med låseskruer eller klemnav.

Generelt				Nav med låseskruer		Klemnav		Tilspændingsmoment	
Str.	Nom. moment [Nm]	Længde L [mm]	Yder-diameter E [mm]	Max. ud boring [mm]	Ca. vægt [g]	Max. ud boring [mm]	Ca. vægt [g]	Pinolskruer (A) [Nm]	Klemnav (B) [Nm]
18	0,3	19,1	18	6,35	7	6,35	11	0,94	2,33
27	1,7	25,4	28	8	16	10	26	0,94	2,43
34	2,5	30,7	33,7	12,7	17	10	20	2,27	2,33
41	3,5	38,1	41,4	16	30	12,7	40	-	5,66
70	12	74,0	69	22	189	22	189	7,6	19,3

Temperaturområde ± 40 - $+60$ °C.

Max. hastighed: 3000 rpm

